		BETA 14	BETA 18	BETA 25	BETA 28	BETA 37	BETA 50	BETA 56
Rozsah tepelného výkonu	kW	4,2 - 14	5,4 - 18	7,5 - 25	8,4 - 28	11,1 - 37	14,9 – 49,9	16,8 - 56
Účinnsost při výkonu nominálním / minimálním	%	92,8/92,3	92,8/92,3	90,8/89,2	90,8/89,2	90,8/89,2	92,3/92,4	92,3/92,4
Rozsah regulace teploty	°C	55 - 75°C						
Minimální teplota zpátečky	°C	55°C						
Šířka kotle / se zásobníkem	mm	486/1033	486/1033	486/1033	486/1033	486/1033	586/1133	586/1133
Hloubka kotle / zásobníku	mm	778/1008	778/1008	778/1008	778/1008	828/1008	918/1008	918/1008
Výška kotle / zásobníku	mm	1052/1357	1052/1357	1112/1357	1112/1357	1312/1357	1492/1357	1492/1357
Rozměr plnícího otvoru zásobníku	mm	600/600	600/600	600/600	600/600	600/600	600/600	600/600
Připojovací šroubení	cal	5/4”	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Průměr kouřovodu	mm	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160
Výška kouřovodu na střed	mm	752	752	812	812	1012	1192	1192
Kapacita zásobníku	dm^3	320						
Hmotnost	kg	280	280	310	310	340	400	470
Spotřeba paliva při výkonu nominálním / minimálním	kg/h	3,20/0,93	4,11/1,19	5,50/1,26	6,17/1,41	7,93/2,03	10,71/2,67	12,00/3,07
Doba hoření při nominálním výkonu a plném zásobníku	h	100	78	58	52	40	30	26
Provozní komínový tah	Pa	14	15	17	19	21	22	23
Teplota spalin při výkonu nominálním / minim.	°C	128/103	129/103	130/102	139/106	130/106	131/106	133/106
Hmotnostní průtok spalin při výkonu nominálním / minimálním	$kg.s^{-1}$	0,009/0,004	0,011/0,004	0,013/0,005	0,015/0,005	0,020/0,008	0,024/0,011	0,027/0,013
Pracovní přetlak	bar	2	2	2	2	2	2	2
Tlaková zkouška	bar	4	4	4	4	4	4	4
Objem vody ve výměníku	dm^3	57	57	75	75	99	147	195
Garanční palivo		Dřevní pelety o průměru 6 mm						
Třída kotle dle EN 303-5	-	5	5	5	5	5	5	5
Třída energetické účinnosti		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Maximální příkon	W	420	420	420	420	450	450	450
Příkon při jmenovitém výkonu	W	23	28	33	39	50	55	61
Příkon při minimálním výkonu	W	10	12	14	15	18	20	23
Příkon při zapalování	W	188	188	188	188	188	188	188
Napájecí napětí	V	230V/50Hz						
Hydraulická ztráta kotle **při *ΔT =20/10K***	mbar	2,7/1,7	2,9/1,8	3,8/1,9	4,1/1,3	5,8/0,9	10,2/2,5	12,8/4,1
Hodnota akustického tlaku	dB	<51,4 ± 3,2	<51,4 ± 3,2	<51,4 ± 3,2	<51,4 ± 3,2	<51,4 ± 3,2	<51,4 ± 3,2	<51,4 ± 3,2