

Ceníkový list

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-A intelligent energy

Platný od 13. července 2026



- V tomto ceníku naleznete následující výrobní program:

■ Tepelná čerpadla

- Jednotlivým oblastem výrobků jsou přiřazeny materiálové skupiny, které udávají vstupní podmínky/ kategorie slev (zkratka Mat. sk.)
- Ve smyslu směrnice EU L:2013.239.TOC z 6. 9. 2013 je potřebné dokladovat k realizovaným topným systémům systémový štítek. Pro jeho jednoduchý výpočet, máte k dispozici stránku „<https://energy-label.viessmann-climatesolutions.com/>“.
- Vysvětlivky energetických značek v ceníku:
 -  Energetická třída pro vytápění
 -  Energetická třída zásobníku
 -  Energetická třída pro chlazení
- Novinka
- Pro výběr jednotlivých dílů slouží program ViParts, viz <https://vibooks.viessmann-climatesolutions.com/>.

Ceny jsou nezávazným doporučením bez zákonné daně z přidané hodnoty. Nejsou určeny pro konečného spotřebitele, ale slouží jako podklad pro rozpočet.

Pokud není uvedeno jinak, platí pro tyto výrobky krátkodobá dodací lhůta. Platí všeobecné prodejní podmínky uvedené na partnerských stránkách společnosti Viessmann.

Změny jsou vyhrazeny.

Viessmann, spol. s r.o., Plzeňská 189, 252 19 Chrášťany
Telefon: +420 257 090 900
www.viessmann.cz



Vitocal 200-A ie Controller

Strana 4-5

Vitocal 200-A ie Comfort a Modular

Strana 6-7

Příslušenství regulace One Base Intelligence

Strana 8



- Novinka**
- Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda**
s topnými výkony od 1,5 do 12,8 kW (při A7/W35).
- Nízké provozní náklady**
díky vysokým výkonovým číslům COP (Coefficient of Performance) podle EN 14511 až 5,4 při A7/W35 a vysoké energetické účinnosti vytápění v třídě A+++.
- Maximální výstupní teplota topné vody až 75 °C.**
- Ekologické přírodní chladivo R290 (propan)**
s mimořádně nízkým GWP faktorem jen 0,02 (Global Warming Potential).
- Vnitřní jednotka**
v elegantním perleťově bílém provedení (Vitopearlwhite).
- Venkovní jednotka**
v grafitové barvě obsahuje elektrický průtokový ohřivač 6,4 kW (ve dvou stupních), vysoce efektivní oběhové čerpadlo.
- Nový inovativní koncept ovládání Viessmann One Base Intelligence**
se 7-palcovým barevným dotykovým displejem.
- Integrovaný modul pro Wi-Fi připojení** nebo LAN připojení k ovládání přes aplikaci ViCare.
- Možnost chladicího provozu.**
- Smart Grid Ready.**
- Možnost kaskádového zapojení** až 4 jednotek a ovládání externích zdrojů tepla.
- Možnost ovládání** 3 směšovaných okruhů a 1 přímého okruhu.

ODU - venkovní jednotka
IDU - vnitřní jednotka

VITOCAL 200-A ie Controller

Popis Rozsah tepelného výkonu kW	A2/W35 A-7/W35	B06 1,2 až 5,8 0,8 až 5,5	B08 1,2 až 6,8 0,8 až 6,8	B10 3,1 až 9,8 2,4 až 8,7	B12 3,1 až 10,5 2,4 až 9,7	Mat. sk. W
Vitocal 200-A ie Monoblokové, reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda, s el. průtokovým ohřivačem 6,4 kW, vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, kulovým kohoutem s magnetickým filtrem, funkcí chlazení, nástěnnou regulací One Base Intelligence s barevným 7" dotykovým displejem.		230 V/50 Hz R290	230 V/50 Hz R290	230 V/50 Hz R290	230 V/50 Hz R290	Chladivo
Vitocal 200-A ie Bxx 230 V123 - ODU AWMOF-201.A1.xx-230-V005 + IDU Controller IW B1-V + One Base ie		Z034462 110.650,- <A+++	Z034463 114.840,- <A+++	Z034464 142.660,- <A+++	Z034465 149.500,- <A+++	Obj. č. Kč Chladivo
Vitocal 200-A Cascade Bxx 230 V132 - ODU AWMOF-201.A1.xx-230-V005 - použití jako 2/3/4 TČ v kaskádě		Z034506 97.610,- <A+++	Z034507 101.800,- <A+++	Z034508 129.620,- <A+++	Z034509 136.460,- <A+++	Obj. č. Kč Chladivo
Příslušenství						Mat. sk. W
3-cestný přepínací ventil Rp 1" - připojení (vnitřní závit): Rp 1 - včetně servopohonu 230 V~ / 50 Hz					7814924 8.590,-	Obj. č. Kč
3-cestný přepínací ventil G 1 1/2" - připojení (vnější závit): G 1½ - včetně servopohonu 230 V~ / 50 Hz					ZK01344 12.060,-	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Vana kondenzátu s výhřevným pásem - jen v případě odvedení kondenzátu do kanalizace - včetně odtokového kolena a hadice 1,25 m					3210415 2.620,-	Obj. č. Kč
Vyhřívání prstence ventilátoru - pro dodatečnou montáž v oblastech s přetrvávající mlhou při venkovních teplotách pod -6 °C					3210407 5.140,-	Obj. č. Kč
Sada kul. kohoutů pro plnění a odvzdušnění - armatury na proplachování, napouštění a vypouštění - instalace do přívodního a vratného potrubí k venkovní jednotce					ZK06057 1.990,-	Obj. č. Kč
Svěrné šroubení pro sadu kulových kohoutů - 4 svěrné šroubení G 1¼" na 28x1 mm					7973236 2.040,-	Obj. č. Kč
Kulový kohout s magnetickým filtrem - připojení: Rp 1¼" - třída filtrace: 500 µm					3205505 2.280,-	Obj. č. Kč Mat. sk. H
Sada silentblokových podstavců (2 ks) - pro instalaci venk. jednotky na pevný povrch					ZK06012 2.150,-	Obj. č. Kč
Samostatná konzola pro venkovní jednotku					3210409 5.190,-	Obj. č. Kč
Flexibilní nerezové potrubí s izolací - k hydraulickému připojení venkovní jednotky - 2 vlnité trubky z nerezové oceli DN 25 x 570 mm s převlečnou maticí G 1 (vnitřní závit) - tepelná izolace Ø 28 x 32 mm					3210412 4.010,-	Obj. č. Kč
Ponorné čidlo teploty - NTC 10 kΩm, s kabelem o délce 5,8 m, k měření teploty v jímce					7438702 2.150,-	Obj. č. Kč
Příložné čidlo teploty - NTC 10 kΩm, s kabelem o délce 5,8 m					7426463 2.150,-	Obj. č. Kč
Přídavný snímač vlhkosti, 24 V - k měření rosného bodu 1 topného/chladicího okruhu bez akumulační nádoby					7181418 10.310,-	Obj. č. Kč
Přídavný snímač vlhkosti, 230 V - k měření rosného bodu u více topných/chladicího okruhů za akumulační nádobou					7452646 17.170,-	Obj. č. Kč
Protimrazový ventil 1" - instalace na výstupní a vratné potrubí venkovní jednotky					ZR00220 3.450,-	Obj. č. Kč
Systém protimrazové ochrany pro monoblokové tepelná čerpadla - napájecí a řídicí modul s teplotními čidly - záložní akumulátor 12 V / 18 Ah - oběhové čerpadlo					3215063 10.340,-	Obj. č. Kč
BUS - komunikační kabel - k propojení venkovní jednotky s vnitřní jednotkou přes CAN-BUS - ve spojení s One Base Intelligence pro přímé připojení venkovních jednotek (kaskáda)					7973122 1.560,- 5 m	7973123 2.730,- 15 m
BUS - propojovací kabel - pro připojení účastníků sběrnice CAN-BUS (Vitodens 200-W, Vitoair atd.)					ZK06219 1.640,- 5 m	ZK06220 3.150,- 15 m
					ZK06221 5.720,- 30 m	Obj. č. Kč délka

Rozsah tepelného výkonu je určený podle ČSN EN 14511.



Balíkové sestavy **VITOCAL 200-A ie** Controller

Popis Rozsah tepelného výkonu kW	A2/W35 A7/W35	B06 1,2 až 5,8 1,5 až 7,3	B08 1,2 až 6,8 1,5 až 8,3	B10 3,1 až 9,8 3,6 až 12,4	B12 3,1 až 10,5 3,6 až 12,8	Mat. sk. W
Balíková sestava Vitocal 200-A ie skládající se z: - IDU Controller IW B1-V + One Base ie - ODU AWMOF-201.A1.xx-230-V005 - čidla venkovní teploty - čidla teploty zásobníku TV - expanzní nádoby na straně topné vody - sady kulových kohoutů - kulového kohoutu s magnetickým filtrem - 3-cestného přepínacího ventilu Rp 1" - dálkového ovládání Vitotrol 100-EH						
		25	25	35	35	I
		230 V/50 Hz R290	230 V/50 Hz R290	230 V/50 Hz R290	230 V/50 Hz R290	Chladivo
- Vitocal 200-A ie Bxx 230 V123 - se zásobníkem Vitocell 100-V/-B, objem 300 l		Z035511 158.920,- CVAB-S2 <A***> / 	Z035512 162.950,- CVAB-S2 <A***> / 	Z035513 193.900,- CVBC-S2 <A***> / 	Z035514 200.470,- CVBC-S2 <A***> / 	Obj. č. Kč typ

Popis Rozsah tepelného výkonu kW	A2/W35 A7/W35	B06 1,2 až 5,8 1,5 až 7,3	B08 1,2 až 6,8 1,5 až 8,3	B10 3,1 až 9,8 3,6 až 12,4	B12 3,1 až 10,5 3,6 až 12,8	Mat. sk. W
Balíková sestava Vitocal 200-A ie skládající se z: - IDU Controller IW B1-V + One Base ie - ODU AWMOF-201.A1.xx-230-V005 - čidla venkovní teploty - čidla teploty zásobníku TV - expanzní nádoby na straně topné vody - sady kulových kohoutů - kulového kohoutu s magnetickým filtrem - 3-cestného přepínacího ventilu Rp 1" - dálkového ovládání Vitotrol 100-EH						
		25	25	35	35	I
		230 V/50 Hz R290	230 V/50 Hz R290	230 V/50 Hz R290	230 V/50 Hz R290	Chladivo
- Vitocal 200-A ie Bxx 230 V123 - se zásobníkem Vitocell 100-V, objem 200 l		Z035515 162.580,- CVWC <A***> / 	Z035516 166.610,- CVWC <A***> / 	Z035517 193.210,- CVWC <A***> / 	Z035518 199.780,- CVWC <A***> / 	Obj. č. Kč typ
- Vitocal 200-A ie Bxx 230 V123 - se zásobníkem Vitocell 100-V, objem 250 l		Z035519 168.090,- CVWC <A***> / 	Z035520 172.090,- CVWC <A***> / 	Z035521 198.720,- CVWC <A***> / 	Z035522 205.270,- CVWC <A***> / 	Obj. č. Kč typ
- Vitocal 200-A ie Bxx 230 V123 - se zásobníkem Vitocell 100-V, objem 300 l		Z035523 174.400,- CVWC <A***> / 	Z035524 178.400,- CVWC <A***> / 	Z035525 205.030,- CVWC <A***> / 	Z035526 211.580,- CVWC <A***> / 	Obj. č. Kč typ

ODU - venkovní jednotka
 IDU - vnitřní jednotka



- + **Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda** s topnými výkony od 1,5 do 12,8 kW (při A7/W35).
- + **Nízké provozní náklady** díky vysokým výkonovým číslům COP (Coefficient of Performance) podle EN 14511 až 5,4 při A7/W35 a vysoké energetické účinnosti vytápění v třídě A+++.
- + **Maximální výstupní teplota topné vody až 75 °C.**
- + **Ekologické přírodní chladivo R290 (propan)** s mimořádně nízkým GWP faktorem jen 0,02 (Global Warming Potential).
- + **Vnitřní jednotka** v elegantním perleťově bílém provedení (Vitopearlwhite).
- + **Venkovní jednotka** v grafitové barvě obsahuje elektrický průtokový ohříváč 6,4 kW (ve dvou stupních), vysoce efektivní oběhové čerpadlo.
- + **Nový inovativní koncept ovládání Viessmann One Base Intelligence** se 7-palcovým barevným dotykovým displejem.
- + **Integrovaný modul pro Wi-Fi připojení** nebo LAN připojení k ovládání přes aplikaci ViCare.
- + **Možnost chladicího provozu.**
- + **Smart Grid Ready.**
- + Možnost ovládání 3 směšovaných okruhů a 1 přímého okruhu.

VITOCAL 200-A ie Comfort a Modular

Popis Rozsah tepelného výkonu kW	A2/W35 A-7/W35	B06 1,2 až 5,8 0,8 až 5,5	B08 1,2 až 6,8 0,8 až 6,8	B10 3,1 až 9,8 2,4 až 8,7	B12 3,1 až 10,5 2,4 až 9,7	Mat. sk. W
Vitocal 200-A ie Monoblokové, reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda, s el. průtokovým ohříváčem 6,4 kW, vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, kulovým kohoutem s magnetickým filtrem, funkcí chlazení. Vnitřní jednotka s funkcí Hydro AutoControl a akumulčním zásobníkem 16 l (pouze u verze Comfort), 4/3-cestným přepínacím ventilem, 2 kulovými kohouty G 1¼" mezi vnitřní a venkovní jednotkou, regulací One Base Intelligence s barevným 7" dotykovým displejem.		230 V/50 Hz R290	230 V/50 Hz R290	230 V/50 Hz R290	230 V/50 Hz R290	△ Chladivo
Vitocal 200-A ie Comfort Bxx 230 V127 - ODU AWMOF-201.A1.xx-230-V005 + IDU Comfort WWMIW.B1.19-V058 + One Base ie		Z034486 150.770,- △A+++	Z034487 154.960,- △A+++	Z034488 182.780,- △A+++	Z034489 189.620,- △A+++	Obj. č. Kč ■
Vitocal 200-A ie Modular Bxx 230 V125 - ODU AWMOF-201.A1.xx-230-V005 + IDU Modular WWMIW.B1.19-V057 + One Base ie		Z034478 147.810,- △A+++	Z034479 152.000,- △A+++	Z034480 179.820,- △A+++	Z034481 186.660,- △A+++	Obj. č. Kč ■

Příslušenství		Mat. sk. W
Sada kulových kohoutů Comfort - k hydraulickému připojení vnitřních jednotek s šířkou 450 mm - 2 kulové kohouty G 1¼" k proplachování, napouštění a vypouštění pro připojení topného/chladicího okruhu - 2 kulové kohouty G 1" pro připojení zásobníkového ohříváče vody (na straně topné vody)		3211312 8.640,- Obj. č. Kč
Sada přechodových kusů na Cu 22/28 mm, přímé - 4 přechodové kusy G 1¼" na 28 mm s převlečnou maticí - 2 přechodové kusy G 1" na 22 mm s převlečnou maticí		3210485 1.910,- Obj. č. Kč
Vana kondenzátu s výhřevným pásem - jen v případě odvedení kondenzátu do kanalizace - včetně odtokového kolena a hadice 1,25 m		3210415 2.620,- Obj. č. Kč
Vyhřívání prstence ventilátoru - pro dodatečnou montáž v oblastech s přetrvávající mlhou při venkovních teplotách pod -6 °C		3210407 5.140,- Obj. č. Kč
Kulový kohout s magnetickým filtrem - připojení: Rp 1¼" - třída filtrace: 500 µm		3205505 2.280,- Obj. č. Kč Mat. sk. H
Sada silentblokových podstavců (2 ks) - pro instalaci venk. jednotky na pevný povrch		ZK06012 2.150,- Obj. č. Kč
Samostatná konzola pro venkovní jednotku	 pro montáž na zem pro montáž na stěnu	3210409 5.190,- Obj. č. Kč 3210408 12.920,- Obj. č. Kč
Flexibilní nerezové potrubí s izolací - k hydraulickému připojení venkovní jednotky - 2 vlnité trubky z nerezové oceli DN 25 x 570 mm s převlečnou maticí G 1 (vnitřní závit) - tepelná izolace Ø 28 x 32 mm		3210412 4.010,- Obj. č. Kč
Ponorné čidlo teploty - NTC 10 kΩm, s kabelem o délce 5,8 m, k měření teploty v jímce		7438702 2.150,- Obj. č. Kč
Příložné čidlo teploty - NTC 10 kΩm, s kabelem o délce 5,8 m		7426463 2.150,- Obj. č. Kč
Přídavný snímač vlhkosti, 24 V - k měření rosného bodu 1 topného/chladicího okruhu bez akumulární nádoby		7181418 10.310,- Obj. č. Kč
Přídavný snímač vlhkosti, 230 V - k měření rosného bodu u více topných/chladicích okruhů za akumulární nádobou		7452646 17.170,- Obj. č. Kč
Protimrazový ventil 1" - instalace na výstupní a vratné potrubí venkovní jednotky		ZR00220 3.450,- Obj. č. Kč
Systém protimrazové ochrany pro monobloková tepelná čerpadla - napájecí a řídicí modul s teplotními čidly - záložní akumulátor 12 V / 18 Ah - oběhové čerpadlo		3215063 10.340,- Obj. č. Kč
BUS - komunikační kabel - k propojení venkovní jednotky s vnitřní jednotkou přes CAN-BUS		7973122 1.560,- 5 m 7973123 2.730,- 15 m 7973124 4.610,- 30 m Obj. č. Kč délka
BUS - propojovací kabel - pro připojení účastníků sběrnice CAN-BUS (Vitodens 200-W, Vitoair atd.)		ZK06219 1.640,- 5 m ZK06220 3.150,- 15 m ZK06221 5.720,- 30 m Obj. č. Kč délka

Rozsah tepelného výkonu je určený podle ČSN EN 14511.

ODU - venkovní jednotka
IDU - vnitřní jednotka



Balíkové sestavy **VITOCAL 200-A ie** Comfort

Popis Rozsah tepelného výkonu kW	A2/W35 A7/W35	B06 1,2 až 5,8 1,5 až 7,3	B08 1,2 až 6,8 1,5 až 8,3	B10 3,1 až 9,8 3,6 až 12,4	B12 3,1 až 10,5 3,6 až 12,8	Mat. sk. W
Balíková sestava Vitocal 200-A ie skládající se z: - IDU Comfort WWMIW.B1.19-V058 + One Base ie - ODU AWMOF-201.A1.xx-230-V005 - čidla venkovní teploty - čidla teploty zásobníku TV - expanzní nádoby na straně topné vody - sady kulových kohoutů - kulového kohoutu s magnetickým filtrem - dálkového ovládání Vitotrol 100-EH		25	25	35	35	I
- Vitocal 200-A ie Comfort Bxx 230 V127 - se zásobníkem Vitocell 100-V/-B, objem 300 l		Z035527 189.210,- CVAB-S2 <A+++> / 	Z035528 193.210,- CVAB-S2 <A+++> / 	Z035529 224.190,- CVBC-S2 <A+++> / 	Z035530 230.740,- CVBC-S2 <A+++> / 	Obj. č. Kč typ Chladivo
Balíková sestava Vitocal 200-A ie skládající se z: - IDU Comfort WWMIW.B1.19-V058 + One Base ie - ODU AWMOF-201.A1.xx-230-V005 - čidla venkovní teploty - čidla teploty zásobníku TV - expanzní nádoby na straně topné vody - sady kulových kohoutů - kulového kohoutu s magnetickým filtrem - dálkového ovládání Vitotrol 100-EH		25	25	35	35	I
- Vitocal 200-A ie Comfort Bxx 230 V127 - se zásobníkem Vitocell 100-V, objem 200 l		Z035531 192.870,- CVWC <A+++> / 	Z035532 196.870,- CVWC <A+++> / 	Z035533 223.500,- CVWC <A+++> / 	Z035534 230.050,- CVWC <A+++> / 	Obj. č. Kč typ Chladivo
- Vitocal 200-A ie Comfort Bxx 230 V127 - se zásobníkem Vitocell 100-V, objem 250 l		Z035535 198.350,- CVWC <A+++> / 	Z035536 202.380,- CVWC <A+++> / 	Z035537 228.990,- CVWC <A+++> / 	Z035538 235.560,- CVWC <A+++> / 	Obj. č. Kč typ Chladivo
- Vitocal 200-A ie Comfort Bxx 230 V127 - so zásobníkem Vitocell 100-V, objem 300 l		Z035539 204.660,- CVWC <A+++> / 	Z035540 208.690,- CVWC <A+++> / 	Z035541 235.290,- CVWC <A+++> / 	Z035542 241.870,- CVWC <A+++> / 	Obj. č. Kč typ Chladivo

ODU - venkovní jednotka
 IDU - vnitřní jednotka

Příslušenství regulace One Base Intelligence

Popis		Controller	Comfort Modular	Mat. sk. W
Rozšiřovací sada pro směřovaný okruh EM-M1 - pro jeden top. okruh se směšovačem, nástěnná montáž		Z025981 9.020,-	Z025981 9.020,-	Obj. č. Kč
Rozšiřovací sada EM-M1a - deska plošných spojů k montáži do jednotky IDU Controller - pro jeden topný okruh se směšovačem - max. 1 rozšiřovací sada EM-M1a na 1 zdroj tepla - je potřebné doobjednat příložené čidlo teploty pro směřovaný okruh		Z035012 5.480,-	-	Obj. č. Kč
Rozšiřovací sada pro směřovaný okruh EM-MX - pro jeden top. okruh se směšovačem, pro montáž na směšovač (s motorem)		Z017409 13.790,-	Z017409 13.790,-	Obj. č. Kč
Rozšiřovací sada EM-HB1 - pro ovládání externího zdroje tepla signálem 0-10V / kontaktem - max. 1 rozšiřovací sada EM-HB1 na 1 zdroj tepla - včetně příložného a ponorného čidla teploty		-	Z026607 9.650,-	Obj. č. Kč
Rozšíření EM-EA1 - externí řízení 2 až 4 topných/chladicích okruhů dle prostorové teploty - max. 1 rozšíření EM-EA1 na 1 zdroj tepla		Z017412 7.560,-	Z017412 7.560,-	Obj. č. Kč
Rozšíření EM-EA2 - deska plošných spojů k montáži do jednotky IDU Controller - k integraci stávajících zařízení a produktů jiných výrobců		3207586 8.430,-	-	Obj. č. Kč
Vitotrol 100-EH - bezdrátový termostat s integrovaným čidlem pokojové teploty a podsvíceným grafickým displejem - pro 1 topný/chladicí okruh - napájení přes baterie 2x 1.5 V (typ AA)		7979559 4.800,-	7979559 4.800,-	Obj. č. Kč
Příložený termostat pro přímý okruh bez směšovače - k omezení max. teploty pro podlahové vytápění		ZK04647 3.950,-	ZK04647 3.950,-	Obj. č. Kč
Příložený termostat pro okruh se směšovačem - k omezení max. teploty pro podlahové vytápění		7151729 4.030,-	7151729 4.030,-	Obj. č. Kč
Ponorný termostat pro okruh se směšovačem - k omezení max. teploty pro podlahové vytápění - s ponornou jímkou R 1/2"x 200 mm		7151728 6.390,-	7151728 6.390,-	Obj. č. Kč
Ponorné čidlo teploty NTC 10 kOhm - k měření teploty v zásobníku TV nebo v akumulačním zásobníku - délka 5,8 m		7438702 2.150,-	7438702 2.150,-	Obj. č. Kč
Příložené čidlo teploty - NTC 10 kOhm, s kabelem o délce 5,8 m		7426463 2.150,-	7426463 2.150,-	Obj. č. Kč

Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189
252 19 Chrástany
tel.: 257 090 900
www.viessmann.cz
A Carrier Company

6023 513 CZ 07/2026

Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Některé fotografie, technické parametry, jakož i další údaje mohou
být pouze ilustrativní či neaktuální.
Technické změny vyhrazeny.

© 2026 Carrier. Veškerá práva vyhrazena.